

Spécifications Techniques

Marque	Marque Modèle Désignation	Prosidium PRSV02 Sonnette sans fil avec caméra étanche IP65
Image	Résolution Frame	1920 x 1080 20 FPS
Caméra	Capteur d'image Objectif Champ de vision (FOV) Vision Jour et nuit Réduction du bruit (DNR) Dynamic Range	2MP 1/2.9" CMOS 2.8mm @F2.4 Horizontale 113°, Diagonale 135°, Verticale 60° Automatique IR cut filter 3D Noise Reduction Digital Wide Dynamic (WDR)
Compression	Compression vidéo H.265 Encoding Taux de compression vidéo	H.265 H.265 main profile@level5.1 Main Tier FHD
WiFi	Norme Wifi supportée Plage de fréquence Bande passante canaux Sécurité Vitesse	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft 2.412 GHz ~ 2.472 GHz Supports 20MHz, 40MHz 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps
Interfaces	Chargement Stockage	USB Type-C - DC 5V 1A 1 slot pour TF Card (Micro SD)
Fonctionnalités	Stockage PIR (capteur détection de mouvement) Détection de visage Détection des silhouettes humaines Alerte de batterie faible Vision nocturne Mode de communication audio Mise à jour logiciel à distance (OTA) Appairage Alerte d'appel	Support MicroSD /Max 128G - Fat 32 uniquement - Support Alarm Record Storage jusqu'à 6m de distance (Sensitivity High / Medium / Low adjustable) Supporté (encadrement du visage) Supporté (encadrement de la silhouette) Supporté jusqu'à 7m de distance Bidirectionnelle Supporté Scan QR code Supporté
Autres	Température de fonctionnement Étanchéité Alimentation électrique Consommation électrique Batterie Alimentation du carillon Taille Poids Application Compatibilité enceinte connectée	-10 °C à +50 °C Étanche IP65 DC 5V 1 A (via USB type C) ou AC 8-24 V (secteur) <= 1 W 1 batterie rechargeable (intégré et non amovible) lithium 18650 (5200mAh) AC 100V~240V 140*51*36mm 220g Tuya Smart Life Non (Pas de licence Amazon ou Google incluse)
Images		